

VENTILATEURS ROBUSTES D'USAGE INDUSTRIEL

- Moteur de 115 V, 1/3 CV, monophasé, fermé et autoventilé, avec roulement à billes, à trois vitesses
- Dôme de protection du moteur breveté pour faciliter l'entretien
- Oscillants et non oscillants
- Écoénergétiques, wattage minimal par pi.cu/min
- Pales aérodynamiques très silencieuses en aluminium coulé sous pression
- Ancrage mural et pour poutres en I faciles à installer par une seule personne
- Comprend: cordon et fiche
- Répondent aux normes OSHA



GARANTIE DE 5 ANS

 **Airmaster® Fan Company**

No modèle	Description	CPC A	Pi. cu/min			tr/min			Poids lb	Prix /Chacun
			Élevé	Moyen	Bas	Élevé	Moyen	Bas		
OSCILLANTS										
EA353	24" sur pied	2,5	5387	4356	3125	1070	850	628	89	
EA355	30" sur pied	2,6	7996	5859	4063	1045	789	561	95	
EA354	24" mural	2,5	5387	4356	3125	1070	850	628	60	
EA356	30" mural	2,6	7996	5859	4063	1045	789	561	64	
NON OSCILLANTS										
EA349	24" sur pied	2,5	5588	4556	3325	1110	900	700	85	
EA351	30" sur pied	2,8	8402	6259	4463	1098	880	660	87	
EA350	24" mural	2,5	5588	4556	3325	1110	900	700	56	
EA352	30" mural	2,8	8402	6259	4463	1098	880	660	60	

Note: évaluation d'efficacité effectuée selon les normes AMCA 230-99

VENTILATEURS 18" MONTÉS SUR CHARIOT MOBILE

- Moteur à commande à trois vitesses, 1/8 CV, 115 V, monophasé, protégé, à roulement à billes
- Réglable sur 360°
- Protecteurs en nickel chromé conformes aux normes OSHA
- Quatre positions, bouton facile d'accès avec cordon de 10' avec fiche à trois broches
- Pales à lamelles en aluminium
- Roulettes de 4"
- Pi.cu./min: 2966 (élevé), 2437 (moyen), 2013 (bas)
- Tr/min: 1600 élevé/ 1350 moyen/ 1180 bas
- Poids: 23 lb
- Garantie de un an

No modèle EA335
Prix/Chacun \$

 **Airmaster® Fan Company**



VENTILATEURS D'USAGE INDUSTRIEL

- Fabriqué entièrement de métal
- Cordon d'alimentation de 9,8' de type SJT
- Longueur de pied pour ventilateur sur pied: 89-124 cm
- Moteur entièrement fermé



 **MATRIX**
PRODUITS INDUSTRIELS

No modèle	Description	CV	Tension	Pi. cu/min max. min.		Nbre de vitesses	Prix /Chacun
OSCILLANTS							
EA645	24" mural	1/4	120	11 500	7680	2	
EA649	30" mural	1/4	120	10 780	7760	2	
EA643*	24" sur pied	1/4	120	11 800	7760	2	
EA647*	30" sur pied	1/3	120	13 200	6700	2	
NON OSCILLANTS							
EA644	24" mural	1/4	120	11 500	7680	2	
EA648	30" mural	1/4	120	10 780	7440	2	
EA642*	24" sur pied	1/4	120	11 800	7760	2	
EA646*	30" sur pied	1/4	120	10 780	7440	2	

*Modèle à hauteur réglable et base ronde robuste pour plus de stabilité

VENTILATEUR ROBUSTE OSCILLANT

SOCLE

- Fabrication entièrement en métal, grille chromé et base peinte noir
- Mode oscillant et non-oscillant
- Hauteur ajustable et base ronde robuste offrant plus de stabilité
- Cordon d'alimentation SJT de 9,8'
- Diamètre de base cm: 69,3
- Moteur de type ouvert

MURAL

- Fabrication entièrement en métal
- Moteur de construction fermée



 **MATRIX**
PRODUITS INDUSTRIELS

No modèle	Description	CV	Nbre de vitesses	Pi. Cu/min. max	Prix /Chacun
EA666	30" sur pied	1/3	3	13 200	
EA667	30" mural	1/3	3	13 400	

VENTILATEUR 24" ROLL-ABOUT

- 120 V, 1/5 CV
- Cordon d'alimentation de 9,8' de type SJT
- Ventilateur monté sur chariot pour une meilleure circulation de l'air et une mobilité optimale
- Peut être basculé et positionné pour une ventilation maximale
- Configuration du chariot et du cadre qui procure une utilisation stable et silencieuse
- Pi.cu./min: 8550 (haut), 7770 (moyen), 7040 (bas)

No modèle EA476
Prix/Chacun \$

 **MATRIX**
PRODUITS INDUSTRIELS

